



FRED SR

Capteur de fumée autonettoyant



Cet extracteur de fumée de calibre industriel est l'appareil parfait pour éliminer la fumée, la poussière et les autres produits toxiques dans votre environnement de travail. Son ventilateur très puissant permet une vitesse d'entrée d'air qui élimine des particules aussi petites que 0.5 microns, avec son filtre en nanofibres MERV 15.

Le système autonettoyant par injection (ICS-360) breveté de Diversitech réduit le coût total de possession en augmentant la durée de vie du filtre et son efficacité globale ainsi qu'en permettant un entretien courant plus rapide et plus facile.

Avantages:

- Le nettoyage automatique du filtre facilite l'entretien
- Compact, portatif et facile à utiliser
- Capture à la source pour de l'air plus propre
- Est conforme aux normes CSST pour le contrôle des vapeurs de la soudure

Caractéristiques:

- Bras de capture flexible avec articulation externe de 10 pi
- Système autonettoyant par injection (ICS-360)
- Cartouche filtrante de 21 po facile à entretenir
- Démarreur rotatif avec cordon d'alimentation de 15 pi

Options:

- Bras de capture avec articulation externe flexible de 6,5 pieds, 10 pieds ou 13 pieds
- Moteur à charge statique élevée de 3,0 hp (TEFC) produisant un flux d'air de 1800 pcm (230/460/575 V 3 phases)
- Trousses pour l'absorption des odeurs
- Jauge Minihelic
- Cartouche filtrante en polyester (lavable)
- Module d'après-filtre avec filtre HEPA
- Ensemble d'éclairage DEL monté sur le capot





IMPORTANT : si vous avez acheté l'équipement après le 15 novembre 2018, la carte de filtre de rechange se trouve sur la porte du filtre. La carte contient les informations sur le filtre et des directives simples pour commander facilement les filtres de rechange.

Dimensions **

Modèle	Longueur du bras (pi)	Diamètre du bras (po)	Poids net (lbs)	Dimensions du produit (po)		
				Largeur [a]	Hauteur [C]	Longueur [b]
FRED Sr. avec bras de capture articulé à l'extérieur						
FRED-SR	10	6	285	32.5	115	33
	13	6	290	32.5	128	33

Spécifications Techniques

Modèle	Moteur (HP)	Alimentation					Débit d'aire [PCM]	Longueur de la corde (pi)	Longueur du bras (pi)
		Phase (hz)	@120V (ampères)	@230V (ampères)	@460V (ampères)	@575V (ampères)			
FRED Sr. avec bras de capture articulé à l'extérieur									
FRED-SR	1.5	1P/60Hz	13.2	---	---	---	1200	15	10/13
	3.0	3P/60Hz	---	7.1	3.7	3.2	1800	---	10/13
	5.0	3P/60Hz	---	13.0	6.5	5.2	2500	---	10/13

SIEGE SOCIAL

1200 55e Avenue
Montréal, Québec H8T 3J8

CENTRES DE DISTRIBUTION

CANADA Montreal, QC Toronto, ON
ÉTATS-UNIS Trenton, NJ Chicago, IL Reno, NV



Une entreprise
Groupe
Absolent



1-800-361-3733



info@diversitech.ca