

AW SERIES

Une nouvelle ère dans la filtration des brouillards d'huile

Système d'extraction des brouillards simple, fiable et abordable, spécialement conçu pour les applications d'ingénierie de haute précision



✓ Facile à installer

Grâce à des débits d'air précalibrés et une alimentation monophasée, les unités AW sont immédiatement opérationnelles: il suffit de les brancher pour les utiliser.

✓ Facile à surveiller

Des voyants LED intégrés utilisant un système d'alerte de type feux de signalisation facilitent la surveillance.

✓ Facile à entretenir

Les cassettes filtrantes facilement accessibles et la durée de vie garantie des filtres de 8 760 heures font des unités AW une option nécessitant peu d'entretien.

Haute pression? Pas de problème

Les unités AW sont idéales pour les applications d'usinage qui utilisent de l'huile pure à haute pression. Ces opérations peuvent générer de grands volumes de particules de brouillard d'huile submicroniques qui peuvent être difficiles à capturer.

Ces unités de filtration compactes et légères, montées sur machine, offrent des débits d'air de 250 m³/h à 800 m³/h, toutes avec une filtration HEPA H13 et une efficacité énergétique de série grâce à un ventilateur EC classé IE-5 avec mode boost.

Développé avec plus de 80 ans d'expérience

expertise combinée



Le meilleur des deux mondes

La série AW combine la technologie de filtration leader sur le marché d'Absolent et la conception de drainage Catch&Release™ avec la vaste expérience de Filtermist en matière de filtres à brouillard d'huile montés sur machine afin d'offrir aux clients des performances de filtration élevées dans une petite unité.

Modèle et débit d'air	Poids * (kg)	Hauteur* (mm)	Largeur* (mm)	Profondeur* (mm)
AW2 250m³/hr	26	569	472	679
AW5 500m³/hr	35	712	472	731
AW8 800m³/hr	35	712	472	731

*Les dimensions indiquées sont basées sur des unités équipées d'un système de filtration HEPA H13.

Contactez votre distributeur
Filtermist local pour en savoir plus

Tel: +44 (0)1952 290500

Email: sales@filtermist.com

www.filtermist.fr

✓ Efficacité HEPA H13

La filtration HEPA de deuxième niveau élimine 99,95 % des particules, protégeant ainsi les opérateurs des machines et la qualité de la production.

✓ Vibrations ultra-faibles

Un usinage de haute précision nécessite une filtration de haute précision. Les unités AW comprennent un ventilateur équilibré et des supports anti-vibrations en option pour garantir un fonctionnement fluide.



Protection des personnes
Des ateliers plus propres, plus
sûrs et plus productifs